

差込角
9.5
mm

Twist Socket ツイストソケット

3/8"DR.
ツイストソケット13mm
左ネジ緩め専用


ITEM NO.	サイズ・仕様	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
SP-L13	13mm 左ネジ緩め専用	55	2,850	684736



◀ 磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛み込んで簡単に緩める事ができる**特殊ソケット**です。



作用点はボルト、ナットの辺の中央でキャッチします。



機能特徴図

刈払機(草刈機)の刈刃を外す時に威力を発揮します。

Double Flex Wrench Twist & 13mm Socket 草刈刃交換レンチ

草刈刃交換レンチ

ITEM NO.	サイズ・仕様	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
WFL-13	草刈刃交換13mm専用 ダブルフレックス機能	145	4,580	685641

■ 刈払機(草刈機)左ネジ緩め専用の**ツイストソケット**と**蝶ネジ**にも使用できる**13ミリロングソケット**を両端に取り付けた**ダブルフレックスレンチ**。早回し作業、また本締め作業にとっても便利です。

左ネジ緩め専用
特殊ソケット13mm

磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛み込んで簡単に緩める事ができる**特殊ソケット**です。

13mm&蝶ネジ回し
締め・緩め用

刈払機の刈刃交換作業(ボルトナットの締め付け、緩め)用としてご使用下さい。

※ご注意

左ネジ緩め専用です。緩める際は右廻しにてご使用下さい。また外したネジは新しいネジと交換することをお勧めします。

