

絶縁

Insulated Tools

■ ハードインジェクション加工

磨耗や剥離にくい強固な皮膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。磨耗や剥離に強く耐久性もアップ。

■ 最新の適合規格に合格 EN60900・IEC60900




ドライバー・ペンチ・ニッパー・ラジオペンチ・スパナ・メガネレンチ



絶縁ドライバー


ITEM NO.	サイズ	全長 (mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	軸長 (mm)	重量 (g)	定価 (円)
ESL410	⊖4mm × 100mm	200	0.8	4	100	46	900
ESL510	⊖5mm × 100mm	210	1.0	5	100	48	1,100
ESL615	⊖6mm × 150mm	270	1.2	6	150	80	1,300
ESL817	⊖8mm × 175mm	295	1.2	8	175	187	1,700
EPH108	⊕No.1 × 80mm	188	-	-	80	67	900
EPH210	⊕No.2 × 100mm	220	-	-	100	100	1,200
EPH315	⊕No.3 × 150mm	275	-	-	150	176	1,500



NEW


絶縁メガネレンチ

ITEM NO.	サイズ (mm)	D1 (mm)	T1 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価 (円)
EMW080	8	19.4	8.6	164	70	5,100
EMW100	10	20.5	9.5	174	90	5,100
EMW120	12	22.2	10.6	184	90	5,250
EMW130	13	26.2	11.2	205	140	5,550
EMW140	14	26.0	11.2	205	140	6,450
EMW170	17	30.8	13.2	220	185	6,600
EMW190	19	34.8	14.2	235	235	7,500
EMW210	21	38.8	15.2	255	295	8,000
EMW220	22	38.8	15.3	255	295	8,200
EMW240	24	44.2	16.5	285	390	9,000




絶縁スパナ

ITEM NO.	サイズ (mm)	D1 (mm)	T1 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価 (円)
ESP080	8	22.8	7.5	104	31	3,600
ESP100	10	25.0	8.0	115	39	3,720
ESP120	12	29.5	8.6	125	59	3,840
ESP130	13	33.8	10.2	155	95	3,960
ESP140	14	33.8	10.3	155	94	4,080
ESP170	17	41.8	11.0	170	127	4,440
ESP190	19	46.5	12.2	182	153	4,680
ESP210	21	51.5	12.7	202	215	5,250
ESP220	22	51.5	12.7	202	215	5,300
ESP240	24	57.0	14.0	240	270	5,800



絶縁ペンチ・ニッパー・ラジオペンチ

ITEM NO.	明細・サイズ	全長 (mm)	重量 (g)	定価 (円)
ECP200	絶縁ペンチ 200mm	205	348	5,900
ENP180	絶縁ニッパー 180mm	190	290	5,900
ERP200	絶縁ラジオペンチ 200mm	215	264	5,400



ITEM NO.	明細・サイズ	重量 (kg)	定価 (円)
P-ESP7S	7本組絶縁スパナセット 8・10・12・13・14・17・19mm (ブローケース入)	1.3	31,300
P-EDR6S	6本組絶縁ドライバーセット ⊖5・6・8 ⊕No.1・2・3 (ブローケース入)	1.5	10,500



SUEKAGE TOOL 公式 Facebook 新製品情報やセール、イベント情報などを紹介しています。あなたの「いいね!!」をお待ちしております!!