

Digital Torque Wrench

差替式デジタルトルクレンチ

差替式デジタルトルクレンチ

差込部寸法:9×12mm




※校正証明書発行できます。

詳しくは最寄りの販売店にご相談下さい。(有償)

場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できます。

ヘッド差替式

■ 差替用ヘッドの種類
【スパナヘッド】

ヘッド交換方法



【メガネヘッド】

差替用ヘッドスパナヘッド

【価格改定2026年10月】 差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	サイズ	全長 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	重量 (g)	定価(¥)	JAN コード
WPC-S08	8mm	37.9	14.7	5.7	22.0	38	2,600	609302
WPC-S10	10mm	39.9	14.7	5.7	24.8	42	2,600	609319
WPC-S12	12mm	38.8	14.7	5.7	27.5	41	2,600	609326
WPC-S13	13mm	40.0	14.7	5.7	28.8	46	2,600	609333
WPC-S14	14mm	43.0	14.7	7.7	31.5	55	2,700	609340
WPC-S15	15mm	43.5	14.7	7.7	33.5	56	2,700	609357
WPC-S16	16mm	44.0	14.7	7.7	36.0	58	2,700	609364
WPC-S17	17mm	44.0	14.7	7.7	37.7	58	2,800	609371
WPC-S19	19mm	46.0	14.7	7.7	41.6	64	2,800	609388
WPC-S21	21mm	52.0	21.5	11.0	45.2	83	3,800	609395
WPC-S22	22mm	53.0	21.5	11.0	47.3	128	3,800	609401
WPC-S24	24mm	54.1	21.5	11.0	50.8	134	3,900	609418
WPC-S26	26mm	60.0	22.0	14.0	58.7	205	4,300	609425
WPC-S27	27mm	60.0	22.0	14.0	58.7	205	4,300	609432
WPC-S29	29mm	61.6	22.0	14.0	62.7	215	4,500	609449
WPC-S30	30mm	61.6	22.0	14.0	62.7	215	4,600	609456
WPC-S32	32mm	63.1	22.0	14.0	65.2	214	4,800	609463
WPC-S36	36mm	64.3	22.0	14.0	66.5	210	5,000	609470

ITEM NO.	測定範囲 (N・m)	最小表示 (N・m)	精度(%) 右回り 左回り	全長 (mm)	重量 (g)	ケースサイズ (mm)	定価(¥)	JAN コード
WPC-085BN	4.2~85	0.1	±2.0 ±3.0	234	420	121×471×60	52,580	609227
WPC-200BN	10.0~200	0.1	±2.0 ±3.0	490	1,160	121×676×60	69,300	617659

■ 右ネジ、左ネジ両方向測定可能。

■ 測定精度: 右(時計回り) ±2.0%、左(反時計回り) ±3.0%。

■ 簡単操作: 設定トルク到達時、ブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。

■ 操作モードの選択が可能

■ 設定トルク予約機能: 9件

(ピークホールド・トラックモード) (あらかじめよく使う設定トルク値を本体に9件保存できます。)



【モンキーヘッド】



差替用ヘッドモンキーヘッド

【ラチェットヘッド】



差替用ヘッドラチェットヘッド

【価格改定2026年10月】 差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	最大口開き (mm)	全長 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	重量 (g)	定価(¥)	JAN コード
WPC-A30	30	107	15.8	7.7	71.8	268	11,900	609265
WPC-A41	41	119	18.3	9.5	88.5	392	13,300	617666

差替用ヘッドラチェットヘッド

【価格改定2026年10月】 差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	差込角	全長 (mm)	H (mm)	W (mm)	重量 (g)	定価(¥)	JAN コード
WPC-R02	6.35mm	49.7	11.4	25.2	71	4,600	609272
WPC-R03	9.5mm	60.0	16.0	32.5	152	5,100	609289
WPC-R04	12.7mm	60.0	16.0	32.5	165	5,600	609296

差替用ヘッドメガネヘッド

差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	サイズ	全長 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	重量 (g)	定価(¥)	JAN コード
WPC-B08	8mm	40.3	14.7	8.0	13.1	37	1,850	609487
WPC-B10	10mm	42.5	14.7	8.0	17.6	40	1,850	609494
WPC-B12	12mm	44.0	14.7	12.2	20.3	52	1,850	609500
WPC-B13	13mm	44.5	14.7	12.2	21.1	52	1,850	609517
WPC-B14	14mm	45.5	14.7	12.2	23.4	53	1,850	609524
WPC-B15	15mm	46.3	14.7	12.2	24.4	54	1,850	609531
WPC-B16	16mm	47.0	14.7	13.2	26.4	57	2,010	609548
WPC-B17	17mm	48.0	14.7	13.2	27.4	56	2,010	609555
WPC-B19	19mm	49.5	14.7	13.2	31.0	64	2,010	609562
WPC-B21	21mm	50.5	14.7	14.7	33.4	69	2,720	609579
WPC-B22	22mm	51.5	14.7	14.7	35.0	71	2,720	609586

3/8"DR.14PC.

差替式デジタルトルクレンチセット

WPC-085SET ◆配線端子の締め付け作業に最適です。

差込角
9.5mm

【価格改定2026年10月】



ITEM NO.	商品名	重量(kg)	定価(¥)	JAN コード
WPC-085SET	差替式デジタルトルクレンチセット14PC.	2.2	79,800	609241
セット入組明細				
3	ソケット(6PT.)			13・17・19mm
3	ディーブソケット(6PT.)			13・17・19mm
1	ドライバソケット			No.3
2	ヘキサゴンソケット			6・8mm
1	エクステンションバー			75mm
1	ソケットホルダー			
1	差替式ラチェットヘッド(WPC-R03)			
1	差替式モンキーヘッド(WPC-A30)			
1	差替式デジタルトルクレンチ(WPC-085BN)			

差替式デジタルトルクレンチ
ギアラチェットセットWPC-085GSS ◆場面や用途に合わせて
ヘッドを交換できます。差込角
9.5mm 12.7mm

ITEM NO.	商品名	重量(kg)	定価(¥)	JAN コード
WPC-085GSS	差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット	1.7	66,000	609258
セット入組明細				
9	ゴースループラインソケット			8・10・12・13・14・17・19・21・24mm
1	ゴースループエクステンションバー			80mm
1	アダプター			9.5mm
1	アダプター			12.7mm
1	差替ギアラヘッド19mm(WPC-G19)			19mm
1	差替式デジタルトルクレンチ(WPC-085BN)			

ゴースループラインソケット
ゴースループラインソケットは一つの
サイズでいろんなネジに使用できます。

◆ゴースループラインソケットサイズの適応表(ソケットレンチ類)は、P61をご覧ください。➡