



**PDT-3060**

測定範囲：3.0~60N・m  
最小目盛：0.01N・m



# PDT-3060SET

## 3/8"DR. デジタルトルクレンチ配線端子セット 12PC

### ◆配線端子の締め付け作業に最適です。

※トルク値の100%で赤ランプ点灯とブザーでお知らせ！



トルク到達度 LEDランプ表示部

- ・測定精度:右(時計回り)±2.0%、左(反時計回り)±3.0%。
- ・ブザー音のON/OFF設定ができます。
- ・暗いところでも視認性の優れた**発光ボタン**を採用。
- ・測定したトルク値の記録が可能で…**最大50件**
- ・オートスリープ機能
- ・測定中の誤操作を防止する目標トルク値のロック機能付き。
- ・測定単位はN・m。測定後に単位換算機能付き。(N・m/in・lb/ft・lb/kgf・cm)

差込角  
9.5mm

| ITEM NO.    | 商品名                    | 重量(kg) | 定価(円)      | JANコード |
|-------------|------------------------|--------|------------|--------|
| PDT-3060SET | デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC. | 1.8    | 42,560     | 617604 |
| セット入組明細     |                        |        |            |        |
| 3           | ソケット                   |        | 13・17・19mm |        |
| 3           | ディープソケット               |        | 13・17・19mm |        |
| 1           | ドライバソケット               |        | No.3       |        |
| 2           | ヘキサゴンソケット              |        | 6・8mm      |        |
| 1           | エクステンションバー             |        | 75mm       |        |
| 1           | ソケットホルダー               |        |            |        |
| 1           | デジタルトルクレンチ(PDT-3060)   |        |            |        |

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

SUEKAGE TOOL 公式 Facebook 新製品情報やセール、イベント情報などを紹介しています。あなたの「いいね！」をお待ちしております！！



| 参考資料                     |         |        |            | 締め付けトルク値 目安表   |          |          |           |
|--------------------------|---------|--------|------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 普通<br>ボルト<br>強度区分<br>4.6 | サイズ     | 呼び径    | 締め付けトルク値   | エアコン           | 旧冷媒      | 新冷媒      | 締め付けトルク値  |
|                          | 8mm     | M5     | 2.65N・m    | 1/4"           | 17       | 17       | 18N・m±2   |
|                          | 10mm    | M6     | 4.5N・m     | 3/8"           | 22       | 22       | 38N・m±4   |
|                          | 11mm    | M7     | 7.56N・m    | 1/2"           | 24       | 26       | 55N・m±6   |
|                          | 13mm    | M8     | 10.94N・m   | 5/8"           | 27       | 29       | 75N・m±7   |
|                          | 17mm    | M10    | 21.67N・m   | 3/4"           | 36       | 36       | 110N・m±10 |
|                          | 19mm    | M12    | 37.79N・m   | 分電盤            |          | 締め付けトルク値 |           |
|                          | 21.22mm | M14    | 60.14N・m   | M8 (100-200A)  | 9~11N・m  |          |           |
|                          | 24mm    | M16    | 93.83N・m   | M10 (180-260A) | 15~20N・m |          |           |
|                          | 27mm    | M18    | 129N・m     | M12 (300-450A) | 35~45N・m |          |           |
| 30mm                     | M20     | 183N・m | M12 (800A) | 40~50N・m       |          |          |           |
| 32mm                     | M22     | 249N・m |            |                |          |          |           |

**注意** 表内のトルク値はあくまで参考数値です。実際の締め付けトルクは各社のマニュアルをご確認の上設定してください。