

WPC-200BN

測定範囲：10~200N・m
最小表示：0.1N・m

WPC-085BN

測定範囲：4.2~85N・m
最小表示：0.1N・m

- 右ネジ、左ネジ両方向測定可能。
- 測定精度：右(時計回り)±2.0%、左(反時計回り)±3.0%。
- 簡単操作：設定トルク到達時、ブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせ。
- ブザー音のON/OFF設定ができます。
- 暗いところでも視認性の優れた蓄光ボタン採用。
- オートスリープ機能：約2分間操作がなければ自動的に電源オフ。
- 測定したトルク値の記録が可能(最大50件)

- 操作モードの選択が可能
(ピークホールド・トラックモード)
- 設定トルク予約機能：9件
(あらかじめよく使う設定トルク値を本体に9件保存できます。)

差替式デジタルトルクレンチ

差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	測定範囲 (N・m)	最小表示 (N・m)	精度 (%)	全長 (mm)	重量 (g)	ケースサイズ (mm)	定価(円)	JAN コード
WPC-085BN	4.2~85	0.1	±2.0 ±3.0	234	420	121×471×60	52,580	609227
NEW WPC-200BN	10.0~200	0.1	±2.0 ±3.0	490	1,160	121×676×60	69,300	617659

※トルク値の100%で赤ランプ点灯とブザー音でお知らせ!

トルク到達度 LED ランプ表示部

- 6 5 4 3 2 1
- 第1ランプ：設定トルク値の80%
- 第2ランプ：設定トルク値の90%
- 第3ランプ：設定トルク値の95%
- 第4ランプ：設定トルク値の97.5%
- 第5ランプ：設定トルク値の100%



DIGITAL TORQUE WRENCH

差替式デジタルトルクレンチ

※校正証明書発行できます。
詳しくは最寄りの販売店にご相談下さい。(有償)


場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できます。

**ヘッド
差替式**


差替用ヘッドの種類




【スパナヘッド】




【ラチェットヘッド】



【モンキーヘッド】



【メガネヘッド】



差替用ヘッドスパナヘッド

差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	サイズ	全長 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
WPC-S08	8mm	37.9	14.7	5.7	22.0	38	1,850	609302
WPC-S10	10mm	39.9	14.7	5.7	24.8	42	1,850	609319
WPC-S12	12mm	38.8	14.7	5.7	27.5	41	1,850	609326
WPC-S13	13mm	40.0	14.7	5.7	28.8	46	1,850	609333
WPC-S14	14mm	43.0	14.7	7.7	31.5	55	1,850	609340
WPC-S15	15mm	43.5	14.7	7.7	33.5	56	1,850	609357
WPC-S16	16mm	44.0	14.7	7.7	36.0	58	1,850	609364
WPC-S17	17mm	44.0	14.7	7.7	37.7	58	2,010	609371
WPC-S19	19mm	46.0	14.7	7.7	41.6	64	2,010	609388
WPC-S21	21mm	52.0	21.5	11.0	45.2	83	2,720	609395
WPC-S22	22mm	53.0	21.5	11.0	47.3	128	2,720	609401
WPC-S24	24mm	54.1	21.5	11.0	50.8	134	2,820	609418
WPC-S26	26mm	60.0	22.0	14.0	58.7	205	3,080	609425
WPC-S27	27mm	60.0	22.0	14.0	58.7	205	3,140	609432
WPC-S29	29mm	61.6	22.0	14.0	62.7	215	3,250	609449
WPC-S30	30mm	61.6	22.0	14.0	62.7	215	3,300	609456
WPC-S32	32mm	63.1	22.0	14.0	65.2	214	3,470	609463
WPC-S36	36mm	64.3	22.0	14.0	66.5	210	3,580	609470

差替用ヘッドモンキーヘッド

差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	最大口開き (mm)	全長 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
WPC-A30	30	107	15.8	7.7	71.8	268	9,220	609265
NEW WPC-A41	41	119	18.3	9.5	88.5	392	12,100	617666

差替用ヘッドメガネヘッド

差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	サイズ	全長 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
WPC-B08	8mm	40.3	14.7	8.0	13.1	37	1,850	609487
WPC-B10	10mm	42.5	14.7	8.0	17.6	40	1,850	609494
WPC-B12	12mm	44.0	14.7	12.2	20.3	52	1,850	609500
WPC-B13	13mm	44.5	14.7	12.2	21.1	52	1,850	609517
WPC-B14	14mm	45.5	14.7	12.2	23.4	53	1,850	609524
WPC-B15	15mm	46.3	14.7	12.2	24.4	54	1,850	609531
WPC-B16	16mm	47.0	14.7	13.2	26.4	57	2,010	609548
WPC-B17	17mm	48.0	14.7	13.2	27.4	56	2,010	609555
WPC-B19	19mm	49.5	14.7	13.2	31.0	64	2,010	609562
WPC-B21	21mm	50.5	14.7	14.7	33.4	69	2,720	609579
WPC-B22	22mm	51.5	14.7	14.7	35.0	71	2,720	609586

差替用ヘッドラチェットヘッド

差込部寸法:9×12mm

ITEM NO.	差込角	全長 (mm)	H (mm)	W (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
WPC-R02	6.35mm	49.7	11.4	25.2	71	3,330	609272
WPC-R03	9.5mm	60.0	16.0	32.5	152	3,680	609289
WPC-R04	12.7mm	60.0	16.0	32.5	165	4,050	609296



スエカゲツール(株) LINE
公式アプリ
お友達に伝えるとスエカゲツールからの最新商品情報や、お得なセール情報をお知らせいたします。

SUEKAGE TOOL 公式 Facebook 新製品情報やセール、イベント情報などを紹介しています。あなたの「いいね!」をお待ちしております!!

